

		自動防火戸						
製品名	テラオカ片引き 自動防火戸 SUS1		テラオカ片引き 自動防火戸 SUS2	テラオカ片引き 自動防火戸 St	テラオカ両引き 自動防火戸 SUS1	テラオカ両引き 自動防火戸 SUS2	テラオカ両引き 自動防火戸 St	
認定番号	EA-9205		EA-0286(IEA-0094)	EA-0285(IEA-0121)	EA-9206	EA-0089	EA-0127	
開閉方式	片引き			両引き				
サッシ 寸法	材質	ステンレス鋼板SUS304 1.5t HL (各種仕上、カラー可)			スチール鋼板 1.6t	ステンレス鋼板SUS304 1.5t HL (各種仕上、カラー可)		スチール鋼板 1.6t
	最大サッシ寸法 WxH	1,900x2,300	2,700x2,200	2,835x2,600	3,000x2,600	3,800x2,300	5,560x2,600	5,860x2,600
	最小サッシ寸法 WxH	1,500x1,800	1,900x1,800	1,500x1,800	1,500x1,800	3,000x1,800	3,000x1,800	3,000x1,800
	最大開口寸法 WxH	890x2,300	1,250x2,200	1,410x2,600	1,425x2,600	1,800x2,300	1,800x2,300	2,750x2,600
	最小開口寸法 WxH	690x1,800	850x1,800	680x1,800	680x1,800	1,400x1,800	1,400x1,800	1,390x1,800
	スライドドア最大有効開口 WxH ※1	770x2,300	1090x2,200	1,250x2,600	1265x2,600	1560x2,300	2490x2,600	2490x2,600
	片開き機構最大有効開口 WxH	772x2,225	1,170x2,120	1,330x2,525	1345x2,500	820x2,225	820x2,225	1,285x2,500
無目寸法 見込x見付	200x320~500		230~350x320~500		200x320~500	230~350x320~500		
耐熱ガラス ※2	耐熱強化ガラス 8mm透明 (日本板硝子パイロクリア)		低膨張防火ガラス 6.5mm透明 (旭硝子ピラン)		耐熱強化ガラス 8mm透明 (日本板硝子パイロクリア)		低膨張防火ガラス 6.5mm透明 (旭硝子ピラン)	
機器	駆動装置機種	SOV-F100K SOV-F160K SOV-F200K SOV-F300K						
	センサー	光線反射センサー 補助光電センサー タッチスイッチ						
	防火戸自動閉鎖装置	FPS-I型 FPS-II型						
配線	電源(別途工事)	自動ドア用 AC100V 5A (入切スイッチは別途工事)						
	防火戸閉鎖信号(別途工事)	自動閉鎖装置用 AC100V 1A (常時通電の事) DC24V ±10% 0.1A 2秒以上 または 無電圧a接点 0.5秒以上						

		手動防火戸				FIX			
製品名	テラオカファイヤーSS SUS1	テラオカファイヤーSS SUS2	テラオカファイヤーS SUS1	テラオカファイヤーS SUS2	テラオカファイヤーF SUS1	テラオカファイヤーF SUS2	テラオカファイヤーF St		
認定番号	EA-9210	EA-0228	EA-9209	EA-0229	EA-9211	EA-0099	EA-0095		
開閉方式	片開き			両開き		FIX			
サッシ 寸法	材質	ステンレス鋼板SUS304 1.5t HL (各種仕上、カラー可)				ステンレス鋼板SUS304 1.5t HL (各種仕上、カラー可)		スチール鋼板 1.6t	
	最大サッシ寸法 WxH	985x2,400	4,100x3,000 ※3	2,000x2,400	5,300x3,000 ※1	3,800x2,300 ※5	4,250x3,000 ※5	4,100x2,600 ※5	
	最小サッシ寸法 WxH	700x1,800	700x1,800 ※4	1,200x1,800	DC面付 1,200x1,800 ※4	200x300(単窓FIXの場合)			
					DC内蔵 1,700x1,800 ※4				
	最大有効開口寸法 WxH	985x2,400	1,200x3,000	2,000x2,400	2,400x3,000	-	-	-	
	最小有効開口寸法 WxH	700x1,800	700x1,800	1,200x1,800	DC面付 1,200x1,800	-	-	-	
最小枠見込寸法	140						153		
耐熱ガラス ※2	耐熱強化ガラス 8mm透明 (日本板硝子パイロクリア)	低膨張防火ガラス 6.5mm透明 (旭硝子ピラン)	耐熱強化ガラス 8mm透明 (日本板硝子パイロクリア)	低膨張防火ガラス 6.5mm透明 (旭硝子ピラン)	耐熱強化ガラス 8mm透明 (日本板硝子パイロクリア)		低膨張防火ガラス 6.5mm透明 (旭硝子ピラン)		

※1:最小枠寸法で指挟み防止のクリアランスを設けた寸法 ※2:ガラス製作可能比率1:10 ※3手動防火戸最大サッシ寸法は両袖FIX付きの場合
 ※4:開き戸のみの場合で袖FIX無しの寸法 ※5:FIX最大寸法は3連FIXの寸法。SUS2並びにStは方立見付が100mmの場合