

テラオカ特定防火設備仕様表

		自動防火戸						
製品名	テラオカ片引き自動防火戸 SUS1	テラオカ片引き自動防火戸 SUS2	テラオカ片引き自動防火戸 St	テラオカ両引き自動防火戸 SUS1	テラオカ両引き自動防火戸 SUS2	テラオカ両引き自動防火戸 St		
認定番号	EA-9205	EA-0286	EA-0285	EA-9206	EA-0089	EA-0127		
開閉方式	片引き			両引き				
サ ッ シ 法	材質	ステンレス鋼板 SUS304 1.5t HL (各種表面仕上げ、カラー可)			スチール鋼板1.6t	ステンレス鋼板 SUS304 1.5t HL (各種表面仕上げ、カラー可)		スチール鋼板1.6t
	最大サッシ寸法 W×H	1,900×2,300	2,700×2,200	2,835×2,600	3,000×2,600	3,800×2,300	5,560×2,600	5,860×2,600
	最小サッシ寸法 W×H	1,500×1,800	1,900×1,800	1,500×1,800	1,500×1,800	3,000×1,800	3,000×1,800	3,000×1,800
	最大開口寸法 W×H	890×2,300	1,250×2,200	1,410×2,600	1,425×2,600	1,800×2,300	2,590×2,600	2,750×2,600
	最小開口寸法 W×H	690×1,800	850×1,800	680×1,800	680×1,800	1,400×1,800	1,390×1,800	1,390×1,800
	スライドドア最大有効開口 W×H ^{※1}	770×2,300	1,090×2,200	1,250×2,600	1,265×2,600	1,560×2,300	2,490×2,600	2,490×2,600
	片開き機構最大有効開口 W×H	772×2,225	1,170×2,120	1,330×2,525	1,345×2,500	820×2,225	1,285×2,500	1,285×2,500
無目見込×見付	200×320~500	230~350×320~500			200×320~500	230~350×320~500		
耐熱板ガラス ^{※2}	8mm.透明(パイロクリア)		6.5mm.透明(ピラン)		8mm.透明 (パイロクリア)	6.5mm.透明(ピラン)		
機 器	駆動装置機種	SOV-F100K/SOV-F160K/SOV-F200K/SOV-F300K						
	スイッチ	光線反射式スイッチ √ タッチスイッチ △ 補助光電スイッチ						
	防火戸自動閉鎖装置	FPS-I型/FPS-II型						
配 線	電源(別途工事)	自動ドア用 AC100V ±10% 5A 50Hz/60Hz アース付き(入切スイッチ別途)						
		自動閉鎖装置用 AC100V 1A 常時通電 (入切スイッチ別途)						
	防火戸閉鎖信号(別途工事)	DC24V ±10% 0.1A 2秒以上 または 無電圧a接点 0.5秒以上						

		手動防火戸				FIX		
製品名	テラオカファイヤー-SS SUS1	テラオカファイヤー-SS SUS2	テラオカファイヤー-S SUS1	テラオカファイヤー-S SUS2	テラオカファイヤー-F SUS1	テラオカファイヤー-F SUS2	テラオカファイヤー-F St	
認定番号	EA-9210	EA-0228	EA-9209	EA-0229	EA-9211	EA-0099	EA-0095	
開閉方式	片開き		両開き		FIX			
サ ッ シ 法	材質	ステンレス鋼板SUS304 1.5t HL (各種表面仕上げ、カラー可)				ステンレス鋼板SUS304 1.5t HL (各種表面仕上げ、カラー可)		スチール鋼板1.6t
	最大サッシ寸法 W×H	985×2,400	4,100×3,000 ^{※3}	2,000×2,400	5,300×3,000 ^{※3}	3,800×2,300 ^{※5}	4,250×3,000 ^{※5}	4,100×2,600 ^{※5}
	最小サッシ寸法 W×H	700×1,800	700×1,800 ^{※4}	1,200×1,800	DC面付 1,200×1,800 ^{※4} DC内蔵 1,700×1,800 ^{※4}	200×350(単窓FIXの場合)		
	最大有効開口寸法 W×H	985×2,400	1,200×3,000	2,000×2,400	2,400×3,000	—	—	—
	最小有効開口寸法 W×H	700×1,800	700×1,800	1,200×1,800	DC面付 1,200×1,800 DC内蔵 1,700×1,800	—	—	—
	最小枠見込寸法	140						153
耐熱板ガラス ^{※2}	8mm.透明 (パイロクリア)	6.5mm.透明 (ピラン)	8mm.透明 (パイロクリア)	6.5mm.透明 (ピラン)	8mm.透明 (パイロクリア)	6.5mm.透明(ピラン)		

※1.最小枠寸法で指挟み防止のクリアランスを設けた寸法 ※2.ガラス製作可能比率1:10 ※3.手動防火戸最大サッシ寸法は両袖FIX付きの場合 ※4.開き戸のみの場合での最小寸法

※5.FIX最大寸法は3連FIXの寸法。SUS2並びにStは方立見付が100mmの場合